



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU



Výrobce:	LUNA PLAST a.s. Mělník
Obchodní název:	PEMD, PELLD
Popis:	Jednovrstvé nebo dvouvrstvé potrubí s pruhy dle použití
Struktura trubky:	Jednovrstvé nebo dvouvrstvé potrubí
Materiál:	jednovrstvé potrubí: BorSafe ME3440, MDPE 3802 B dvouvrstvé potrubí: BorSafe ME3440, MDPE 3802 B + vnitřní vrstva ExxonMobil Exceed 1018HA a 2018HA
Tlaková třída:	PN 7,5 jednovrstvé potrubí PN 12,5 dvouvrstvé potrubí
Pokládka:	pokládka do pískového lože, třída těžitelnosti hornin I. až III. je stanovena normou ČSN 73 61 33
Aplikace:	tlakové rozvody pitné vody (W), rozvody pro všeobecné účely kanalizační přípojky, tlakové a podtlakové aplikace stokové sítě (P), závlahové systémy
Rozměry:	od 20 mm do 63 mm
Balení:	návin 25/50/100/200/500 m tyče 6 m
Certifikace:	Výluhové testy – Zdravotní ústav Ostrava
Norma:	LN 12200, Prohlášení o shodě, vyhláška 409/2005 Sb.
Montáž potrubí:	potrubí PEMD, PELLD lze spojovat mechanickými spojkami

**Kontakt:**

Luna Plast a.s.
276 01 Mělník
tel.: +420 315 626 322
info@lunaplast.cz
www.lunaplast.eu

Petr Novotný
výkonný ředitel společnosti
20.04.2020
www.lunaplast.cz
DIČ CZ25546945

④